

Gamme **ALU** C70

CRAQUEZ SUR LES HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES DE NOS COULISSANTS ALUMINIUM

- **Vitrage 4/20/4** faible émissivité avec gaz argon et intercalaires à bord chaud **Ug: 1,1 W/m².K**
- Coefficient Uw de la baie coulissante aluminium **≤ 1,8 W/m².K***
- Classement AEV: **A*3 - E*7B - V*A2**

* Aux dimensions Acotherm fenêtre et porte-fenêtre.
Rapport thermique CSTB : BV n° 09-0203. Conforme au crédit d'impôt.



Déduction fiscale possible!

Avantage crédit d'impôt, profitez-en!

Tous les types de **Dormants**

Dormants 70 mm ou monobloc pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm.

Qualité Garantie



* Courant 1^{er} semestre 2010.

La qualité à votre mesure



GRUPE ATRYA

1 Le + Esthétique

Montant central étroit avec ou sans renfort, pour **optimiser la lumière** dans votre intérieur

31 mm ▶ ◀

2 Le + Fiabilité

2 poignées décalées «anti-pince doigt»

3 Le + Confort

Rail inox avec **joint silence**.

4 Le + Sécurité

Crochet inox sur gâche inox avec 2 points de verrouillage additionnels pour plus d'isolation

Grand choix de **Teintes**

- Existe en **blanc RAL 9010 brillant**
- Autres teintes disponibles en option :

Les Préférentielles



Les Standards



- les Rals Mats



- les Rals granités



les Rals



les tons bois



les anodisés



et la bicoloration

www.amcc-fenêtres.fr